

FORCE matic 30 Disincrostante

DESCRIZIONE

Disincrostante anticalcare liquido a base acida, per macchine lavastoviglie, lavapadelle sanitarie, attrezzature, superfici in acciaio, vasche bagnomaria, macchine lavatrici e per tutte le superfici e/o macchinari resistenti agli acidi.

FORCE MATIC 30 Disincrostante, scioglie i depositi di calcare senza intaccare i metalli normalmente usati per la fabbricazione di lavastoviglie, lavabiancheria, serpentine, bollitori ecc.

Formulazione non schiumogena.

L'impiego di FORCE MATIC 30 Disincrostante consente di mantenere gli impianti trattati in perfetta efficienza, impedendo la chiusura dei fori di spruzzo delle lavastoviglie, l'accumulo delle impurità e l'ostruzione del passaggio dell'acqua nelle tubature.

Elimina le incrostazioni di calcare da pavimenti e superfici.

Alle concentrazioni d'uso indicate non ha effetto corrosivo sui materiali con cui viene a contatto (acciaio inox, alluminio, vetro, plastica) esclusi ottone, rame, e leghe leggere.



MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

| | |
|---|--|
| Disincrostazione di superfici/pavimenti: | diluire in soluzione dal 10% al 30% a seconda del grado di incrostazione; lasciare agire alcuni minuti e risciacquare. |
| Disincrostazione di macchine lavastoviglie: | effettuare un lavaggio a vuoto in soluzione dal 5 al 20% a seconda del grado di incrostazione, risciacquare abbondantemente. |
| Lavapadelle sanitarie: | collegare il tubo di pescaggio direttamente alla tanica di Force matic 30 e regolare il sistema di dosaggio automatico fino ad ottimizzare i risultati di lavaggio. Azionare il ciclo di lavaggio e seguire le indicazioni del costruttore della macchina. |
| Disincrostazione di macchine lavatrici: | effettuare una fase di lavaggio a vuoto a temperatura di 20-40°C max per circa (5-15 min) con una soluzione di Force matic 30, scaricare la macchina e fare 2 o 3 risciacqui. Dosi d'impiego: utilizzare una soluzione dal 5 al 10% (50 - 100 g di prodotto per litro d'acqua) a seconda del grado di incrostazione |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| ART. | COD. EAN ART. | COD. EAN CONFEZIONE | DESCRIZIONE | CONFEZ. | PESO NETTO PEZZO | PESO NETTO CONFEZ. | PESO LORDO CONFEZ. |
|-------|---------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| 10535 | 8009881000446 | 8009881000842 | FORCE MATIC 30 DISINC. | Kg 6x4 | Kg 6 | Kg 24 | Kg 25,3 |
| | | | | DIMENS. (L-P-H) CM | N° STRATI | N° CONFEZ. PER STRATO | N° CONFEZ. PER BANCALE |
| | | | | 38,4X26,4X31,4 | 4 | 8 | 32 |

COMPOSIZIONE CHIMICA

| | |
|-----------------|---------------------|
| Sup.30%: | Acido fosforico |
| Colore: | Incolore |
| Odore: | caratteristico |
| Peso specifico: | 1,17 ± 0,05 a 20° C |
| pH tal quale: | < 2 |

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

CLASSIFICAZIONE:



H290 Può essere corrosivo per i metalli.
H302 Nocivo se ingerito
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.

MANIPOLAZIONE: per la manipolazione del concentrato fare uso di guanti idonei e proteggersi gli occhi. Informazioni più dettagliate sono riportate nella scheda di sicurezza da consultare attentamente prima dell'uso.

AVVERTENZE

Non miscelare con altri prodotti.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

UN 1805 ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE, 8, III (E)