

# FORCE matic DS- Tecnic

## DESCRIZIONE

### Disincrostante liquido concentrato a rapida azione

FORCE matic DS-Tecnic, grazie alla formulazione a base di una miscela di acidi tamponati elimina rapidamente i depositi di calcare e macchie di ruggine senza intaccare le superfici.

Ideale per lavastoviglie, attrezzature, superfici in acciaio, vasche bagnomaria, pavimenti e per tutte le superfici e/o attrezzature resistenti agli acidi.

L'elevato potere disincrostante e l'assenza di schiuma consentono una notevole rapidità nelle operazioni di pulizia.

L'impiego di FORCE matic DS-Tecnic consente di mantenere gli impianti trattati in perfetta efficienza, impedendo la chiusura dei fori di spruzzo delle lavastoviglie, il trattamento delle impurità, l'ostruzione del passaggio dell'acqua nelle tubature.

Elimina le incrostazioni di calcare da pavimenti e superfici.

Alle concentrazioni d'uso indicate non ha effetto corrosivo sui materiali con cui viene a contatto (acciaio inox, vetro, plastica, clinker, ceramica)

Non utilizzare su alluminio, ottone, rame e leghe leggere.



## MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Disincrostazione di superfici: diluire in soluzione dal 10% al 20% a seconda del grado di incrostazione; lasciare agire alcuni minuti e risciacquare con acqua.

Disincrostazione di macchine lavastoviglie: effettuare un lavaggio a vuoto in soluzione dal 5 al 15% a seconda del grado di incrostazione, risciacquare abbondantemente con acqua.

## CARATTERISTICHE TECNICHE



ART.	COD. EAN ART.	COD. EAN CONFEZIONE	DESCRIZIONE	CONFEZ.	PESO NETTO PEZZO	PESO NETTO CONFEZ.	PESO LORDO CONFEZ.
10541	8009881002976	8009881002976	FORCE MATIC DS-TECNIC	Kg 12	Kg 12	Kg 12	Kg 12,5
				DIMENS. (L-P-H) CM	N° STRATI	N° CONFEZ. PER STRATO	N° CONFEZ. PER BANCALE
				22,6X19,5X32,3	3	20	60

## COMPOSIZIONE CHIMICA /CARTATTERISTICHE

Tra 5-15% Miscela di acidi inorganici.

Colore Paglierino  
 Odore Acre, pungente.  
 Peso specifico: 1,15 ± 0,5  
 pH (tal quale) < 2

**INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA**

CLASSIFICAZIONE:   H290 Può essere corrosivo per i metalli.  
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H335 Può irritare le vie respiratorie.

MANIPOLAZIONE: per la manipolazione del concentrato fare uso di guanti idonei e proteggersi gli occhi. Informazioni più dettagliate sono riportate nella scheda di sicurezza da consultare attentamente prima dell'uso.

**AVVERTENZE**

Non miscelare con altri prodotti.

**INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

UN 3264 LIQUIDO INORGANICOCORROSIVO, ACIDO, N.A.S. (miscela contenente acido cloridrico e acido fosforico), 8, III - (E)